Logomatic Serie 500

Vollautomatische Etikettierung für schnelle Anwendungen

www.Logopak.com

Höher, schneller, flexibler!

- höhere Leistung
- kürzerer Materialwechsel
- austauschbare Module

Industrial
Print & Apply Labelling

Modelle

- 510: für Etiketten bis 110 mm Breite
- 515: für Etiketten bis 156 mm Breite
- Rechts- und Links-Version

Druckeigenschaften

- Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer Druckverfahren für Etiketten bis A5
- Druckauflösung: 300 dpi oder 203 dpi

Etikettenmaterial

- Lauflänge: bis zu 600 m
- Außendurchmesser: 350 mm ± 5 mm
- Etikettenkern: 76 mm

Bedienung

- NEK-Touchscreen für numerische Eingabe
- optional: TDI 10" Farbdisplay
  – mit Touchscreen Funktion
  – mit alphanumerischer Eingabe
  – multilinguale Bedienoberfläche
  – Anzeige des Layouts

Schnittstellen

- integrierter Ethernetanschluss
- High Speed RS-232 oder RS-422 (optional plus 2x RS-232 oder RS-422)
- Digital I/O (potentialfreie Ausgänge)

Standard Funktion

- Standard Barcodes und 2D Codes
- Logos und Grafik
- interne Artikeldatenbank
- integrierte Echtzeituhr
- individuelle, programmierbare Zähler
- Fehlerdiagnose
- Druckluftüberwachung
- Wartungsintervallanzeige

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 5 °C – 37 °C
- Feuchtigkeit: 20 % – 85 % relativ, nicht kondensierend
- elektrischer Anschluss: 100 – 240 Volt; 50 – 60 Hz
- Druckluft: 6 bar trocken, sauber und ölfrei

Aufnahmegestelle und Schutzgehäuse

- H-Aufnahmegestell
- optional: Maschinengehäuse aus Stahlblech, mit Sichtfenstern, Servicetüren und automatischer Klappenverschlusssteuerung

Software

- Middleware Software: LogoSoft
- Etikettendesign: LEAP Express
- Management Software: LogoRemote
- Echtzeit-Konnektivität
- Stand-Alone Betrieb

Ergänzende Optionen

- RFID
- Barcode-Verifikation (Vericoder)
- Barcode-Validierung (Scanner)
- Warnung Rollenende
- Kontroll-Leuchte
- Profibus/Profinet
- Not-Halt
- Höhen- und Seitenverstellung (manuell/automatisch)
- regelbare Kühl- oder Heizsysteme
- Einhausung in Edelstahl oder Sonderfarben lieferbar

Zertifikate

- CE zertifiziert (EU)
- optional: SASO (SA)
- optional: TR/EAC (RU)
- optional: UL 508 (US)

Ersatzteile/Wartungen

- Alle Verschleiß- und Ersatzteile sind weltweit lieferbar.
- Es wird eine Liefergarantie auf alle Ersatz- und Verschleißteile von Logomatic Anlagen von mind. 10 Jahren zugesichert.
- Logomatic Ersatzteilpakete, Serviceleistungen, Fernwartung, Schulungen und telefonische Hotline

Modelle 510/515



Steuerkasten



Logopak Systeme GmbH & Co. KG · Dorfstraße 40 · D-24628 Hartenholm
Tel. +49 4195 99 75-0 · Fax +49 4195 12 65

Logopak Vertriebsges. Süd mbH · Gutenbergstraße 21 · D-71549 Auenwald
Tel. +49 7191 37 899-10 · Fax +49 7191 37 899-15

Logopak Vertriebsges. West mbH · Lintorfer Waldstr. 10 · D-40489 Düsseldorf
Tel. +49 203 74 22 3-0 · Fax +49 203 74 22 33 9

Logopak Systems AB, Göteborg (SE) **Logopak Int. Ltd., York (UK)**
Logopak Corporation, Keene, NH (US) **Logopak S.A., Paris (FR)**
Logopak Eastern Europe, Warschau (PL) **Logopak B.V., Lijnden (NL)**