

Stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus

Stampa portatile premium e funzionalità RFID per la massima produttività

Sempre all'avanguardia nell'innovazione, Zebra offre stampanti portatili RFID di qualità superiore per dare ai vostri lavoratori un vantaggio assoluto. La ZQ630/ZQ630 RFID Plus completa la serie di stampanti ZQ600/ZQ600 Plus di Zebra con una tecnologia avanzata e un design innovativo che portano la produttività, la facilità d'uso e la gestibilità a un nuovo livello, e permettono di risparmiare tempo, ridurre gli errori e stampare e codificare etichette e tag RFID direttamente sul posto con la massima facilità. Un ampio display a colori fornisce un quadro chiaro e immediato della funzionalità della stampante. La tecnologia avanzata assicura autonomia a volontà anche nei turni più lunghi. La funzione di riattivazione istantanea via Wi-Fi o Bluetooth® garantisce che la ZQ630/ZQ630 RFID Plus sia sempre pronta all'uso. Inoltre, le ZQ630/ZQ630 Plus RFID è più facile da integrare, gestire, impostare e proteggere. La serie ZQ600 Plus offre le stesse caratteristiche e specifiche della serie ZQ600, con componenti elettroniche riprogettate per continuità e disponibilità a lungo termine. Le stampanti ZQ600 serie Plus richiedono nuovi firmware e driver.



Funzioni avanzate per la massima produttività

RFID + mobilità nel segno della semplicità

All'avanguardia del settore nella mobilità RFID, Zebra è stata la prima a introdurre sul mercato le stampanti portatili RFID. L'innovativa stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus offre ai vostri dipendenti la flessibilità di stampare e codificare etichette RFID con facilità. Compatibile con tutte le attuali tecnologie RFID di Zebra, compresi i tag e gli schemi di codifica, rappresenta il punto di unione tra la tecnologia RFID e la mobilità di una stampante portatile.

La configurazione RFID è molto semplice grazie alle funzioni di calibrazione automatica che eliminano le complesse procedure di posizionamento. È sufficiente inserire il supporto RFID nella ZQ630/ZQ630 Plus ed eseguire la calibrazione RFID una sola volta; non sarà necessario ricalibrare la stampante quando si riutilizza lo stesso tipo di supporto.

I più moderni standard wireless

ZQ630/ZQ630 RFID Plus offre le connessioni wireless più veloci e affidabili in ufficio. Con il supporto dello standard Wi-Fi 802.11ac e dei suoi più recenti protocolli di sicurezza, con Bluetooth Classic e Low Energy (BLE), il vostro personale può contare su connessioni protette e fulminee.

Roaming veloce standard 802.11r per un accesso senza interruzioni

Con il supporto della tecnologia di roaming veloce 802.11r, i vostri dipendenti possono rimanere costantemente connessi anche quando sono in movimento.

La solidità di un dispositivo professionale, per un uso aziendale quotidiano e ininterrotto

Pur essendo leggera e comoda da indossare per tutta la durata del turno di lavoro, la ZQ630/ZQ630 RFID Plus è dotata di caratteristiche che la rendono estremamente resistente, come il rivestimento in gomma avanzata, il display in vetro temperato e il design a pezzo unico e senza giunture. La resina ad alte prestazioni, uno dei materiali plastici più resistenti disponibili, assicura un'estrema tolleranza agli impatti.

Un livello superiore di potenza e gestione dell'alimentazione

Più autonomia con una singola carica

Grazie alla batteria ad alta capacità (6800 mAh) della ZQ630/ZQ630 RFID Plus, potete essere certi che ogni lavoratore abbia energia a sufficienza per ogni turno.



Aumentate la produttività con la nuova evoluzione della stampa mobile.

Per maggiori informazioni sulla ZQ630/ZQ630 Plus RFID, visitate www.zebra.com/zq600rfid

PRODUCT SPEC SHEET

Stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus

Inoltre, la tecnologia di stampa brevettata Power Smart Print Technology™ di Zebra ottimizza l'efficienza erogando l'esatta quantità di energia necessaria per produrre la migliore qualità di stampa, permettendo di risparmiare una percentuale di carica stimata intorno al 20-30%.

Straordinarie funzioni di gestione della batteria

La batteria PowerPrecision+ della ZQ630/ZQ630 RFID Plus offre il massimo in termini di potenza e gestione della batteria. Grazie alle numerose metriche della batteria rapidamente accessibili, è facile individuare le batterie obsolescenti prima che possano pregiudicare la produttività.

Una piattaforma avanzata che cresce con l'attività

Zebra Print DNA – Il vantaggio incorporato nelle vostre stampanti

La suite software di Print DNA's sfrutta tutto ciò che abbiamo imparato sulla tecnologia, sugli utenti e su migliaia di casi d'uso. Siate sempre un passo avanti utilizzando strumenti di gestione remota, maggiore sicurezza e aggiornamenti continui che consentiranno alle vostre stampanti di funzionare al massimo delle loro potenzialità.

Memoria a volontà per supportare le applicazioni di oggi e quelle di domani

La ZQ630/ZQ630 RFID Plus offre 256 MB di memoria RAM e 512 MB di memoria flash, ovvero una capacità più che sufficiente per tutte le vostre attuali esigenze di font, grafica e aggiornamenti del firmware.

Retrocompatibilità con gli accessori QLn

Con oltre un milione di unità vendute, la serie QLn di Zebra è il punto di riferimento per la stampa portatile. La ZQ630/ZQ630 RFID Plus ha tutte le carte in regola per affermarsi come nuovo standard del settore. E poiché la ZQ630/ZQ630 RFID Plus è retrocompatibile con gli accessori QLn, è possibile effettuare l'upgrade alla piattaforma più recente e intelligente senza dover acquistare nuovi accessori o riorganizzare il magazzino.

Operatività massima con strumenti di gestione remota completi

Rapida risoluzione dei problemi con l'alloggiamento Ethernet

La gestione remota è facile con l'alloggiamento Ethernet per ZQ600. Inserendo la stampante nell'alloggiamento alla fine di ogni turno, il personale IT può aggiornare il firmware da remoto per fare in modo che ogni stampante funzioni sempre al massimo delle prestazioni. Se viene riscontrato un problema, un addetto può semplicemente inserire la stampante nell'alloggiamento per consentire una diagnosi remota, eliminando i tempi morti e i costi solitamente associati alla spedizione di una stampante al centro di riparazione, nei casi in cui non è presente alcuna anomalia fisica.

Gestione semplificata e centralizzata di tutte le stampanti

Con i nostri strumenti di gestione da remoto, completi e versatili, potete tenere sotto controllo, in sicurezza le vostre stampanti e risolverne i problemi con facilità, da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Utilizzate le utilità di impostazione stampante gratuite per semplificare l'installazione e le procedure di configurazione iniziali. Inoltre, con l'applicazione opzionale Printer Profile Manager Enterprise potete gestire una singola stampante, un gruppo di stampanti specifiche oppure tutte le vostre stampanti ovunque si trovino nel mondo. Questa soluzione basata su browser vi permette di rilevare all'istante tutte le stampanti Link-OS collegate alla vostra rete, senza che sia necessario recarsi fisicamente sul posto per localizzarle, configurarle o eseguire la manutenzione.

Integrazione perfetta con il sistema di gestione dei dispositivi

La semplicità di un unico pannello per gestire tutti i dispositivi mobili e le stampanti Zebra, comprese la ZQ630/ZQ630 RFID Plus. Con i connettori MDM (Mobile Device Management) di Print DNA potete integrare facilmente le stampanti RFID ZQ630/ZQ630 Plus connesse alla rete nei sistemi di gestione dispositivi AirWatch o SOTI MobiControl. E se usate Istanti Avalanche di Wavelink, la ZQ630/ZQ630 RFID Plus offre il supporto diretto per questo sistema.

Affidabilità ininterrotta con la diagnostica delle testine di stampa

Con la ZQ630/ZQ630 RFID Plus non dovete preoccuparvi che la stampante rimanga fuori servizio a causa di una testina di stampa usurata. La nostra esclusiva funzione di diagnostica della testina di stampa fornisce informazioni dettagliate sullo stato delle testine di tutte le stampanti, consentendovi di intervenire prima che un eventuale problema possa pregiudicare la produttività.

Protegete i dati riservati dei clienti e dell'attività con PrintSecure

Questa utilità gratuita di Print DNA rende facile la configurazione di oltre 30 impostazioni per perfezionare la sicurezza della stampante, proteggendo così i dati e la vostra infrastruttura creando connessioni di stampa sicure e bloccando accessi non autorizzati alla stampante.

Materiali di consumo certificati Zebra: qualità sempre eccezionale

Zebra è il maggiore fornitore di materiali di consumo a magazzino on-demand per la stampa RFID, pronti per la spedizione entro 24 ore. I componenti per usi generici e avanzati, tutti accuratamente pre-testati, garantiscono prestazioni eccezionali per sfruttare al massimo i vantaggi dell'RFID nella vostra azienda. Inoltre, offriamo soluzioni personalizzate per formati di etichetta inusuali e componenti su misura per le vostre esigenze specifiche.

Ottimizzate l'operatività, i processi aziendali e la visibilità delle stampanti con i servizi Zebra

Il vostro investimento nelle stampanti Zebra è finalizzato a servire meglio i clienti e a migliorare l'efficienza operativa. Ora, con Zebra OneCare™, potete garantire prestazioni prevedibili ed eliminare le spese di riparazione non preventivate. Ricevete un'assistenza tecnica impareggiabile, direttamente da Zebra, e servizi di riparazione a copertura completa, inclusiva di danni accidentali e tempistiche prestabilite per la riparazione e la restituzione dei prodotti. Con i servizi di visibilità Zebra otterrete informazioni operative in tempo reale sulle stampanti, che potrete sfruttare per incrementare la disponibilità dei dispositivi e ottimizzarne l'utilizzo nei flussi di lavoro.

Accessori per ZQ630/ZQ630 RFID Plus

Lo ZQ630/ZQ630 Plus RFID offre tutti gli accessori necessari, dall'alimentazione alla ricarica, dalle opzioni di trasporto e protezione ai cavi e altro ancora. Per conoscere tutti gli accessori disponibili per la stampante ZQ630/ZQ630 Plus RFID, consultate la Guida agli accessori per stampanti portatili su Zebra.com.

Accessori di carica per batterie agli ioni di litio

Alloggiamento Ethernet



Alloggiamento Ethernet singolo

Collegate le stampanti RFID ZQ630/ZQ630 Plus alla rete Ethernet cablata mediante l'alloggiamento Ethernet per serie ZQ600 per consentire una facile gestione remota da parte del personale IT o operativo, garantendo che ogni stampante funzioni in modo ottimale e sia pronta all'uso. L'alloggiamento Ethernet è in grado di comunicare su reti da 10 o 100 Mbps, grazie alla funzionalità di rilevamento automatico.

L'alloggiamento Ethernet singolo della serie ZQ600 provvede anche a caricare la batteria, se è inserita nella stampante.

La stampante rimane perfettamente funzionante e può continuare a stampare anche quando si trova nell'alloggiamento. I LED dell'alloggiamento indicano alimentazione CC e stato connessione Ethernet.

La gestione remota delle stampanti via Ethernet comprende:

- Gestione delle batterie per monitorarne lo stato di salute. La conoscenza dell'autonomia residua di ogni singola batteria semplifica la gestione centralizzata delle batterie di riserva.
- Gestione del firmware per l'aggiornamento automatico del firmware stampante, eliminando la necessità da parte del personale IT di recarsi presso l'utente locale o di inviare la stampante in un centro tecnico per l'aggiornamento.
- Gestione della stampa per l'aggiornamento di modelli, font e grafica per la stampa di nuovi formati di etichetta.
- Gestione dei dispositivi per l'aggiornamento dei file di avvio (ad es. config.sys), WML (pannello anteriore) o HTML (browser), per ottimizzare o modificare la configurazione e la raccolta di informazioni sullo stato.
- Gestione della rete per l'aggiornamento delle chiavi di crittografia e dei file dei certificati, per garantire sempre il massimo livello di sicurezza.
- Individuazione e risoluzione dei problemi locali della stampante che altrimenti ne richiederebbero l'invio in riparazione.
- Capacità di gestire le stampanti Bluetooth tradizionalmente rimaste fuori rete.

Cos'è in dotazione con l'alloggiamento?

Unità con adattatore CA: alloggiamento, adattatore CA, cavo di alimentazione e CD della documentazione, incluso il manuale utente dell'alloggiamento e la guida all'installazione.

Unità alloggiamento: alloggiamento e CD della documentazione, incluso il manuale utente dell'alloggiamento e la guida all'installazione (l'adattatore CA può essere acquistato separatamente).

Adattatore CA



Collegare l'adattatore CA alla stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus e alla presa a muro per caricare la batteria Power-Precision+ della stampante. Durante la carica la stampante può stampare etichette e svolgere altre funzioni. Illustrato con stampante solo a scopo esemplificativo; la stampante non è inclusa.

Alloggiamento per veicoli



Alloggia e carica una singola stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus in un veicolo o su un muletto. Include un alimentatore da 15-60 V CC. Utilizzabile facoltativamente con attacco RAM.

Accessori di carica per batterie agli ioni di litio

Caricabatterie

PRODUCT SPEC SHEET

Stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus



Caricabatterie a 1 slot



Caricabatterie a 3 scomparti



Caricabatteria doppio a 3 scomparti con connettore per cavo a Y

Caricabatterie a 1 slot

Alloggia e carica una singola batteria agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante. Alimentatore integrato. Con cavo di alimentazione incluso per il Paese d'acquisto.

Caricabatterie a 3 scomparti

Alloggia e carica contemporaneamente fino a tre batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante. Viene fornito con alimentatore e cavo di alimentazione per il Paese d'acquisto.

Caricabatteria doppio a 3 scomparti con connettore per cavo a Y

Alloggia e carica contemporaneamente fino a sei batterie agli ioni di litio PowerPrecision+ per stampante. Viene fornito con alimentatore, cavo a Y e cavo di alimentazione per il Paese d'acquisto. Richiede il cavo di alimentazione appropriato per il Paese di utilizzo.

Custodie e tracolle



Maniglia: consente di trasportare la stampante a mano.

Tracolla: consente di trasportare la stampante a tracolla.

Custodia morbida: aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. Quando è inserita nella custodia, la stampante è certificata IP54 per la protezione contro spruzzi d'acqua e polvere trasportati dal vento. La custodia è dotata di aperture per sostituire i supporti e le batterie. Inoltre, sono accessibili tutti i connettori. Tracolla inclusa.

Custodia rigida: aggiungete un'ulteriore protezione dall'abrasione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia rigida. Include un gancio da cintura in metallo.

Specifiche

Funzionalità RFID

- Supporta tag compatibili con i protocolli RFID UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 e RAIN
- Tecnologia di codifica adattiva che semplifica la configurazione RFID, eliminando complesse linee guida per il posizionamento RFID
- Strumenti di monitoraggio dei lavori RFID per tenere sotto controllo le prestazioni RFID
- Comandi ZPL RFID per garantire la compatibilità con stampanti RFID Zebra esistenti
- Supporto della serializzazione multi-fornitore basata su chip
- Supporto della funzione "permalock" per il blocco permanente dei dati in memoria, conforme ad ATA Spec 2000
- Lettore/codificatore RFID integrato
- Stampa e codifica di tag con un passo minimo di 16 mm

Caratteristiche standard

- Connettività Apple® iOS, Android e Windows® Mobile
- Stampa termica diretta di codici a barre, testo e grafica
- Linguaggi di programmazione CPCL, EPL™ e ZPL®
- 512 MB di memoria flash per il download di programmi, formati etichette, fonte grafica (128 MB disponibili all'utente per l'archiviazione)
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 6800 mAh (nominali), 49,4 Wh, rimovibile
- Caricabatterie incorporato
- Gancio da cintura per la massima praticità di stampa, senza alcun intralcio
- Rilevamento tacca nera mediante sensori a posizione fissa centrale
- Modalità di distacco e presentazione etichetta facile da usare
- Sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta
- Barra di strappo per erogare facilmente i supporti
- Bloccaggio supporti a caricamento centrale per l'impiego di rotoli di varie larghezze
- Design "a conchiglia" per un facile caricamento dei supporti
- Gestione: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (di Wavelink)
- Display a colori ampio e di facile lettura (288 x 240 pixel)
- Personalizzazione del display a colori mediante WML (testo e icone)
- Tasti di spostamento in cinque direzioni, due tasti definiti dal software
- Avvisi sul display relativi ai colori della stampante
- Resistenza a più cadute su cemento da 1,83 m di altezza
- Classificazione IP54, resistente alla polvere e all'acqua
- Processore ARM da 400 MHz a 32 bit
- Supporto XML
- Supporto stampa verticale e orizzontale
- Possibilità di utilizzare le stampanti in qualsiasi orientamento
- Codice a barre QR per il collegamento diretto a pagine web della guida
- L'app Zebra Print Touch semplifica il pairing Bluetooth e apre pagine web della guida per i dispositivi abilitati per NFC
- Contatore etichette
- Supporto NTP (Network Time Protocol) tramite Wi-Fi o Ethernet
- Supporta la soluzione per stabilimenti di produzione Zebra Network Connect quando è utilizzata con l'alloggiamento Ethernet

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	7,35" (lung.) x 6,5" (largh.) x 3,25" A 187 mm (lung.) x 165 mm (largh.) x 82,5 mm (alt.)
Peso con batteria	1,1 kg

Specifiche stampante

Sistema operativo	Link-OS®
Risoluzione	203 dpi/8 punti per mm
Memoria	256 MB RAM; 512 MB flash (standard)
Larghezza massima di stampa	104 mm/4,1"
Velocità massima di stampa	Fino a 115 mm/4,5" al secondo
Sensori supporti	Rilevamento tacca nera mediante sensori a posizione fissa centrale; sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta nei batch di etichette
Lunghezza di stampa	Minima: 0,5 mm/12,7" Massima: 813 mm/32"
Alimentazione	batteria agli ioni di litio PowerPrecision+ da 6800 mAh (nominali), 49,4 Wh, rimovibile

Caratteristiche supporti

Lunghezza dell'etichetta e del supporto	Da 12,7 mm a 813 mm (0,5-32") o modulo continuo
Larghezza supporto	Da 51 mm a 112 mm (2,0-4,4") con supporto posteriore

Dimensione max rotolo supporto	66 mm (2,6") diam. est. su bobina con diam. int. di 19 mm (0,75") o 34,9 mm (1,375")
Spessore	Da 3,2 mil a 5,5 mil (supporti per tag) e 7,5 mil (supporti per etichette)
Tipi di supporto	Etichette e tag pretagliati, carta per ricevute, RFID (compatibile con ZQ630 RFID), barra nera Nota: ZQ630 RFID Plus richiede un supporto con marchio nero e non è compatibile con il rilevamento del gap.

Caratteristiche operative

Ambiente	Temperatura di esercizio: da -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F) Umidità di esercizio: da 10% a 90% in assenza di condensa Temp. di stoccaggio/trasporto: da -25 °C a 65 °C (da -13 a 149 °F) Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% in assenza di condensa
Certificazioni	Emissioni: FCC parte 15, sottoparte B, EN55022 classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Susceptibilità: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Sicurezza: CE, TUV, CSA

La ZQ630 RFID è ideale per:

Retail

- Etichette di riduzione prezzi
- Tag per articoli sostitutivi
- Etichette resi

Produzione/gestione magazzino

- Etichette RFID per casse/pallet

Trasporti e logistica

- Etichette di spedizione/ricevimento merci
- Montaggio su muletto
- Etichettatura bagagli per compagnie aeree
- Gestione spedizioni

Sanità

- Etichettatura di tessuti e campioni
- Etichettatura farmaci ospedalieri
- Dispositivi medici
- Tag di tracciabilità delle risorse

PRODUCT SPEC SHEET

Stampante RFID ZQ630/ZQ630 Plus

Sicurezza	Il supporto FIPS è disponibile gratuitamente come download del sistema operativo della stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rappresentante commerciale Zebra.
------------------	---

Firmware

Linguaggi di programmazione CPCL, EPL e ZPL
ZBI 2.x™ – Potente linguaggio di programmazione che consente alle stampanti di eseguire applicazioni autonome, collegarsi a periferiche e tanto altro ancora

Simbologie di codici a barre

Rapporti codici a barre: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Codici a barre lineari: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, estensione a 2 e 5 cifre, EAN-8, EAN-13, estensione a 2 e 5 cifre
Codici a barre 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Caratteri e grafica

Font standard: 25 bitmap, 1 scalabile (CG Triumvirate Bold Condensed*)
Font opzionali: font bitmap/scalabili scaricabili
Set di caratteri internazionali (opzionali): cinese (tradizionale/semplificato), giapponese, coreano, thai, vietnamita
* Include la tecnologia UFST® di Agfa Monotype Corporation

Interfacce e connettività

Radio ZebraNet® 802.11ac con supporto per:

- Crittografia TKIP e AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (con WEP, WPA o WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Dual radio Bluetooth 4.2 simultaneo
- Certificazione Wi-Fi
- Roaming veloce con caching PMK (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), ripristino rapido della sessione EAP o 802.11r

Radio Bluetooth 4.2 (Classic e BLE)

- Modalità di sicurezza 1-4
- Certificazione "Made for iPod/iPhone/iPad"
- Collegamento con chiave
- Supporto Ethernet **10/100** (mediante alloggiamento di ricarica)

Specifiche delle comunicazioni via cavo

- Interfaccia USB 2.0 full-speed (12 Mbps)
- Connettore micro-AB con meccanismo di sicurezza opzionale
- Interfaccia seriale: porta RS-232C a 14 pin per comunicazioni verso terminale o altro host a velocità fino a 115,2 Kbps

Software Print DNA

La resistenza è un aspetto importante nelle stampanti, ma è il software al loro interno che le fa funzionare e produrre. Ecco perché abbiamo integrato Zebra Print DNA nelle nostre stampanti. È una suite software che vi permette di ottimizzare le prestazioni delle vostre stampanti per tutto il loro ciclo di vita, anche quando le vostre esigenze aziendali si evolvono. Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/printdna

Garanzia prodotto

Le stampanti RFID ZQ630 e ZQ630 Plus sono garantite contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 1 (un) anno dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: www.zebra.com/warranty

Servizi consigliati

I servizi di assistenza Zebra OneCare Essential e Select ottimizzano la disponibilità e la produttività dei vostri dispositivi. Le caratteristiche principali includono assistenza tecnica 24/7, copertura completa, sostituzione anticipata e aggiornamenti software. Sono disponibili servizi di visibilità opzionali. Per ulteriori informazioni, visitate www.zebra.com/zebraonecare
(Nota: la disponibilità del servizio può variare in base al Paese.)

Note a piè di pagina

1 – Testato secondo le norme MIL-STD-810G
Le caratteristiche sono soggette a disponibilità. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Nord America e sede centrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com