DLT-V8315

Digital Logistics & Fleet Management

Hochkonfigurierbarer, robuster 15" Industrie-PC

- 15" Farb-TFT
- Intel® ATOM™ D525 Dual Core CPU
- Hochkonfigurierbar für individuelle Kundenbedürfnisse
- Bruchsicherer, abriebfester Touchscreen, IK08
- Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Extrem weiter Temperaturbereich, Tiefkühl-geeignet
- Extrem robust, IP66 für das Gesamtsystem

Spezifikation

System	CPU		Intel® ATOM™ D525 Dual Core 1,8 GHz mit 2 GB oder 4 GB RAM
	Massenspeicher		CFast ab 4 GB 2,5" SSD mit 128 GB, optional
Gehäuse			Komplett geschlossen, kein Lüfter Beschichtetes Aluminium
Abmessungen/Gewicht (ohne Antenne)			Breite x Höhe x Tiefe: 390 mm x 313 mm x 98 mm Gewicht 6,2 kg
Display			Farb-TFT 15" XGA 1024 x 768 400 cd/m²
Touchscreen			Extrem bruchsicherer, abriebfester Resistiv-Touchscreen
Front-Tasten			5 Front-Tasten oder 26 Front-Tasten, optional
Software	Betriebssysteme		MS® WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux
	Emulationen von Drittanbietern		VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client®, Freefloat Access One
Kommunikation	WLAN		WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, optional
	LAN		Ethernet 10/100/1000 MBit/s, optional zweite Ethernet-Schnittstelle
	WPAN		Bluetooth, optional
Schnittstellen	Seriell		2 x RS-232, alternativ 1 x RS-232 und RS-422/485
	USB		4 x USB 2.0 (HI-SPEED™), bootfähig; davon 1 x Service-USB
Audio/Voice			Integrierter Lautsprecher Advantech-DLoG-spezifisches Voice Kit, optional
Stromversorgung (intern)	DC-Netzteil		12/24/48 VDC nominal An- und Abschaltautomatik via Fahrzeug-Zündung Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), typ. 10 min, optional
	AC-Netzteil		110/230 VAC, 50/60 Hz
Umgebung		IP-Schutzart	IP66 für das Gesamtgerät
		Schlagfestigkeit der Front	IK08 gemäß IEC 62262
		Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
		Vibration/Stoß	Klasse 5M2 gemäß EN 60721-3-5 US Highway Truck nach MIL-STD 810F
Zulassungen	Prüfzeichen		CE Immunity Class A, Emission Class B / FCC Class B, CCC China, MIC Japan

Datenblatt V2.41 © by DLoG GmbH 10/2015. Änderungen vorbehalten. Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.

DLT-V8315

Digital Logistics & Fleet Management

Abmessungen (mm)





Anschlüsse DC- und AC-Geräte





Halterungen (Auswahl)



Advantech-DLoG Partner Kontakt

Zubehör/Optionen

Scanner plus Scannerhalterungen
Tastaturen plus Tastaturhalterungen
Terminalhalterungen (Montagebügel, RAM-Lösungen etc. in großer Auswahl)
USB Stick, USB Recovery Stick
Externes CD/DVD ROM Laufwerk

Datenblatt V2.41 © by DLoG GmbH 10/2015. Änderungen vorbehalten. Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.