



Tablette Windows 11 Pro 10,1" entièrement robuste

Série TOUGHBOOK G2

Le TOUGHBOOK G2 est l'appareil durci de nouvelle génération pour les travailleurs mobiles. Il offre tous les avantages de la dernière technologie, tout en conservant un accès important aux systèmes existants. Tout cela dans un appareil plus flexible, plus sûr et, en fin de compte, plus facile à utiliser.

Key Features

Windows 11 Pro


Processeur Intel® Core™ Ultra5 135U (avec technologie Intel vPro®)

Écran LCD couleur à matrice active (TFT) de 10,1 pouces, 1 920 x 1 200 (WUXGA), avec écran tactile capacitif visible au soleil, compatible avec des gants (jusqu'à 1 000 cd/m²), numériseur IP55

IP65 Résistant à l'eau et à la poussière ****, Testé selon MIL-STD 810H ****

Longue durée de vie de la batterie jusqu'à 15 heures (Mobile Mark™ 25) avec batterie étendue

TOUGHBOOK





Série TOUGHBOOK G2

ÉVOLUER POUR S'ADAPTER

Une évolution de la tablette Toughbook G1 de Panasonic la plus vendue et du Toughbook 20 détachable, cette dernière tablette est alimentée par le processeur Intel Core™ Ultra5 135U (avec la technologie Intel vPro®), offrant des performances incroyables, et est livrée avec Windows 11 Pro. Il dispose également d'un riche ensemble d'interfaces professionnelles avec des options personnalisables supplémentaires pour répondre aux besoins d'un professionnel. Avec sa longue durée de vie de la batterie et son affichage en extérieur, son écran tactile compatible avec des gants, c'est un compagnon technologique polyvalent mais robuste pour les travailleurs mobiles.

<https://eu.connect.panasonic.com/fr/fr/toughbook/serie-toughbook-g2>

Système d'exploitation	Windows 11 Pro
Plate-forme informatique mobile	Processeur Intel® Core™ Ultra5 135U (avec technologie Intel vPro®)
Puce graphique	Carte graphique Intel®
RAM	16 Go (max. 32 Go) DDR5x
Stockage	SSD NVMe OPAL de 512 Go (jusqu'à 2 To en option)
LCD	LCD couleur 10,1" à matrice active (TFT) 1920 x 1200 (WUXGA) avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants et visible à la lumière du soleil (jusqu'à 1 000 cd / m²), numériseur IP55
sans fil	Haut débit mobile*: 4G ou 5G avec prise en charge SIM/eSIM LAN sans fil: Intel® Wi-Fi6E AX211 GPS*: Série U-Blox NEO-M9N (non compatible avec le modèle 5G) LAN: IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-TBluetooth™: 5.3 Classe 1
Interfaces	USB 3.2 de 1re génération de type A: x1 Thunderbolt 4: x1 LAN Port: x1 Connecteur à double antenne: x1
Zone d'expansion arrière**	Lecteur de carte à puce, Lecteur HF-RFID (NFC), Lecteur d'empreintes digitales***
Zone de la baie d'expansion supérieure	Série, lecteur de codes-barres 2D, 2e USB 2.0, 2e réseau local, thermique par FLIR, Micro-SD**
Caméra avant	2 MP avec IR / obturateur de confidentialité (compatible Windows Hello)
Caméra arrière	13 mpixels avec autofocus et flash LED
Son	Prise en charge du sous-système Intel® High Definition Audio, haut-parleur stéréo
Sécurité	TPM (compatible TCG V2.0), emplacement de verrouillage de sécurité matériel intégré, webcam compatible Windows Hello
Clavier	x1*
Tactile	Écran tactile double (tactile capacitif à 10 doigts & numériseur)
Dimensions : Unité principale + clavier (WxHxD)	287mm x 235mm x 52.7 mm / 11.3" x 3.3" x 2.1" (sans parties saillantes)
Dimension	Standard : 279 mm x 188 mm x 23,5 mm / 11,0" x 7,4" x 1,0" (sans parties saillantes) Quick Release : 279 mm x 188 mm x 28,1 mm / 11,0" x 7,4" x 1,1" (sans parties saillantes)
Poids	Standard : 1,19 kg / 2,64 lb Quick release: env. 1,32 kg / 2,9 lb
Autonomie sur batterie	Standard : environ 11 heures (Mobile Mark™ 25) Prolongé : environ 15 heures (Mobile Mark™ 25) Quick Release Model: environ 15 heures (Mobile Mark™ 25)
Adaptateur secteur	Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, Sortie : 15,6 V CC, 7,05 A
Alimentation électrique : Batterie	Standard : Li-ion 11,4 V, 4360 mAh (50 Whr), étendue : Li-ion 10,8 V, 6300 mAh (68 Whr)
Gestion de l'alimentation / Échange à chaud	Fonction veille, BIOS ACPI, remplacement à chaud en option
Résistance aux chutes	MIL-STD 810H, 180cm ****
Résistance à la poussière	IEC529 (JIS C0920) IP6x ****
Résistance à l'eau	IEC529 (JIS C0920) IPx5 ****
Température de fonctionnement	MIL-STD 810G, -29 °C à 63 °C ****
Inclus dans la boîte	Bloc d'alimentation, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation
Options intégrées	Port Replicator: x1
Electromagnetic Compatibility (EMC)	MIL-STD461 G****
Description de la note de bas de page	* Facultatif ** Une option exclusive possible dans la zone de la baie d'expansion supérieure, remplaçable par l'utilisateur final *** Une option exclusive possible dans la zone de la baie d'extension arrière, remplaçable par l'utilisateur final **** Testé par un laboratoire tiers indépendant conformément aux normes MIL-STD-810H et IEC 60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 et 14.3

TOUGHBOOK G2 : Septembre 2024

Intel, le logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Windows® sont des marques déposées de Microsoft® Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque indiqués sont des marques déposées des sociétés concernées. Tous droits réservés. Toutes les conditions de travail, les temps et les chiffres indiqués sont des niveaux optimaux ou idéaux et peuvent différer en fonction des circonstances individuelles et locales.